



Manual de Instruções

Oleofugante Del Favero

PROPRIEDADES:

- O **Oleofugante Del Favero** foi testado para o tratamento das superfícies dos produtos fabricados pela Cerâmica Del Favero; sua ação ocorre devido aos componentes da fórmula, pelo preenchimento dos poros capilares da superfície do material, sem contudo impedir a saída da umidade em forma de vapor de água, proporcionando uma proteção a óleos, gordura e mesmo a aderência de sujeira.
- Pode ser aplicado em áreas internas e externas, principalmente em superfícies sujeitas ao contato com óleos, gorduras e umidade. Não forma filme e mantém o aspecto original da superfície, apenas levemente realçando a cor natural dos nossos pisos e revestimentos, fornecendo ainda uma proteção ao desenvolvimento de fungos, limos e microrganismos reduzindo a ocorrência de fluorescências e a penetração de sujeiras nos poros, não conferindo brilho e aumentando a vida útil do material.
- O **Oleofugante Del Favero** protege o piso ou revestimento, em até 6 horas após o derrame de produtos gordurosos ou oleosos, período este em que a aderência é retardada pelo **Oleofugante Del Favero**.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Composição Química: Resinas fluoradas, silanos siloxanos e solventes alifáticos.

Densidade a 25°C: 0,78 a 0,81 g/cm³

Aspecto a 25°C: Líquido Transparente

Solubilidade em água: Insolúvel

Líquido Inflamável



INSTRUÇÕES DE USO:

- O **Oleofugante Del Favero** já vem pronto para uso, não sendo necessário qualquer diluição.
- Deve ser aplicado com a superfície completamente limpa e seca.
- Para verificar se o piso está seco, colocar um plástico com as extremidades presas sobre o piso assentado; após 24 horas levantar o plástico e observar se a face do plástico que estava em contato com o piso apresenta, ou não, gotículas de água condensada; se apresentar, o piso ainda não está seco e ainda impróprio para aplicação do **Oleofugante Del Favero**, devendo este teste ser realizado até que não haja mais condensação de vapor de água, quando então o **Oleofugante Del Favero**, poderá ser aplicado.
- Não aplicar o **Oleofugante Del Favero** em superfície quente e sob o sol. Devido sua alta volatilidade deve ser aplicado rapidamente; para tal, utilizar um rolo pequeno de espuma, aplicando também sobre o rejunte.
- Esta aplicação deve ser efetuada em duas demãos cruzadas com intervalo mínimo de 2 horas entre as demãos.
- Aguardar pelo menos 24 horas para liberação do tráfego, devendo-se, neste período, impedir o contato da superfície com água. Assim, não se deve aplicar o **Oleofugante Del Favero** com previsão de ventos fortes ou possibilidade de chuvas e aguardar ao menos 48 horas para limpeza e manutenção.

RENDIMENTO:

- O Rendimento na aplicação do **Oleofugante Del Favero** para 900ml é de aproximadamente 10m² por 2 demãos.

EMBALAGEM:

- Frasco com 900ml.

ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES:

- Armazenar em ambientes abrigados, secos, ventilados, longe de fontes de ignição, a uma temperatura máxima de 35°C, mantido na embalagem original e fechada; o que garantirá uma vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação. Não nos responsabilizamos pelo mau armazenamento, ou uso indevido do produto.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Na aplicação, usar EPI's como luvas e óculos.
- Evitar contato com a pele ou olhos, caso haja, lavar com água em abundância e caso venha a ocorrer qualquer tipo de irritação, procurar atendimento médico.
- No caso de ingestão, não administrar nada via oral, nem provocar vômito. Procurar imediatamente socorro médico levando a embalagem e/ou manual do produto.
- Não reutilizar a embalagem vazia, nem incinera-la. Descartar em local apropriado.

Centro Toxicológico de São Paulo - 0800 771 3733

Produzido por: CNPJ 15.634.502/0001-41

Distribuído por: CNPJ 72.050.628/0001-02

CNPJ 39.510.750-0001-49

CNPJ 47.326.157/0001-75

Químico Resp.: Vladimir J. Grana C.R.Q. Nº 04.266.436 4ª Região

INDÚSTRIA BRASILEIRA

NOTAS:

As instruções contidas neste manual são as melhores de nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, inúmeros fatores independem do fabricante, tais como preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, armazenamento etc. Portanto a Cerâmica Del Favero, não assume qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, prejuízo de materiais e, ou pessoas, devido ao mau uso do produto descrito neste manual. Para quaisquer esclarecimentos favor consultar nosso departamento técnico.

Quaisquer dúvidas ligue: Cerâmica Del Favero Ltda.

(19) 3673-1725 / 3673-1075 / 99281-7629