



INSTRUÇÕES DE ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTOS DEL FAVERO

Características do Produto

- Todos os nossos revestimentos podem ser utilizados em áreas internas e externas. As linhas Toscana, Loft NY e Soho podem ser usadas como piso também.
- Algumas peças podem conter pequenas fissuras, dimensões ou espessuras irregulares e variação de tonalidade, devido ao processo de fabricação.

Preparação das peças

- Antes do assentamento, verifique qual a face do produto escolhido, pois alguns modelos possuem 2 faces de cores diferentes.
- Para obter melhor harmonia nas cores, retire as peças dos pacotes e misture-as antes do assentamento.
- Em caso de corte, deve ser usado disco diamantado / corte à água.

Assentamento

- A superfície em que os tijolos serão assentados deve estar limpa, nivelada, desempenada, impermeabilizada e isenta de umidade, pois a falta destes cuidados pode acarretar em futuros problemas, como deplacamento (descolamento) e manchas por eflorescências.
- Recomendamos o uso de argamassa industrializada ACII (revestimento x emboço). Não utilizar cal no assentamento.
- Para o assentamento, aplique a argamassa com desempenadeira dentada 5 mm formando cordões. Em seguida, pressione a peça na parede realizando o amassamento dos cordões.
- Para garantir um acabamento correto, é importante nivelar e alinhar as fiadas dos tijolos com linha para referência.
- Em caso de dúvida sobre a aderência em superfícies incomuns ou que possam conter diferenças térmicas, entre em contato com a fábrica ou revenda onde adquiriu o produto.
- PARA O REVESTIMENTO SAMPÁ – A cada saco de argamassa de 20 kg misture 300 g de cola PU. Argamassa recomendada ACIII.

Rejunte

- Nossos revestimentos das linhas Toscana, Londres, Espanha, França, Linha City, Loft NY, Marrocos, Soho e Portugal, Sampa devem ser assentados com junta seca, ou seja, sem espaçamentos entre as placas cerâmicas. Caso seja opção de assentar com junta, é necessário que as peças tenham a face protegida para garantir que o rejunte não entre em contato com as mesmas e dificulte a limpeza.
- Não aconselhamos o uso de rejuntas coloridos.

Tratamento e Manutenção

- Com toda umidade da massa de assentamento eliminada, poderá ser aplicado Oleofugante Del Favero, Realçador de cor Del Favero ou cera líquida incolor.
- Não utilizar resina ou produtos similares, pois estes podem alterar as características do revestimento.
- Para limpeza usual utilize produtos de pH neutro. Não utilize ácidos, pois podem causar manchas irreversíveis no revestimento. (Se necessário, utilize o Limpador Limpeza Pesada Del Favero, seguindo o manual deste produto.)
- A Del Favero não se responsabiliza por danos causados pela aplicação de qualquer produto/tratamento não recomendado. Passível de perda de garantia. Em caso de dúvidas, consulte-nos ou o revendedor.

***Manchas de eflorescências não são consideradas defeito, pois não são causadas pela fabricação do revestimento.**

*** Ocorrerá a perda de garantia caso não seja seguido as recomendações deste manual.**

***Caso tenha dúvidas, não assente o produto. Entre em contato com a fábrica ou revendedor.**

*** Importante: Produto assentado é considerado produto aceito.**

*** Qualquer dúvida ligue: Cerâmica Del Favero Ltda.
(19) 3673 1725 / 3673 1075 / 99281 7629**